



Reducciones	A-234 WPB, ANSI B 16.9, STD	
Curvas	A-234 WPB, ANSI B 16.9, STD	
Tubo	ASTM, A-106 Gr.B, ANSI B 36-10, Sch 40 / DIN1629, St.37	
Bridas	C22.8, DIN2633, PN16 / A 105 N, 150lbs. WN	
14 Chimenea	ø250	
13 Bomba Vaciado-Llenado	1000 l/h, 1CV	12
12 Válvula de Seguridad	PN40, DN20	5,4
11 Salida	DN50	
10 Entrada	DN50	
9 Válvula Globo Salida Caldera	EN-IS1049 (GGG 40.3), PN16, DN50, fuelle	11,6
8 Válvula Globo Aspiración	EN-IS1049 (GGG 40.3), PN16, DN50, fuelle	11,6
7 Filtro	EN-IS1049 (GGG 40.3), PN16, DN50	12
6 Válvula Compuerta	3/4", 800 libras	
5 Bomba Recirculación	Centrífuga 32-200 5.5kW	-
4 Grupo Indicación y Control de Presión	Manómetro, Presostato Máxima, Presostato Diferencial	
3 Armario Eléctrico	380 V-50, 700x500x250	Aprox. 21
2 Quemador	Combustibles líquidos y gaseosos	
1 Caldera Fluido Térmico PIROBLOC	GFT-010/20C	
POS. DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES	PESO (Kg.)

Temperatura Máxima de Servicio	300°C
Presión de Diseño	7 bar
Presión de Prueba	16 bar

F					
E					
D					
C					
B					
Nº MOD.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN		
N° PLANO: MR-COM-002-00-B-SP N° REFERENCIA: MR-COM-002-00-B-SP EJECUCION VERTICAL					
CLIENTE: Grupo Monobloc GFT-010/20C					
CONTROL DE MODIFICACIONES:					
PROYECTADO	D. Pastor	25-05-09	ESCALA	1:15	
DIBUJADO	D. Campos	2-10-09			
OK-OF. TECN.					
OK-PRODUCC.					
N° PLANO: MR-COM-002-00-B-SP N° REFERENCIA: MR-COM-002-00-B-SP			Num. hoja: 1 Total hojas: 1		

PIROBLOC
 P.I. Santiga, Av/ Castell de Barberà, 31
 08210 BARBERA DEL VALLES (Barcelona)
 Tlf. 34 (9) 3 718 90 64 - Fax 34 902 908 812
 E-mail: ofitec@pirobloc.com
 http://www.pirobloc.com

Nota: -Sólo válido a nivel informativo
 -Cotas en milímetros

SUSTITUYE A	SUSTITUIDO POR	FECHA
MR-COM-002-00-A-SP	E. Rodríguez	05-07-12